

AVANT 745 Kompaktlader



Hubkraft Motorleistung Hubhöhe Geschwindigkeit

1400	49	3,1	15
<i>kg</i>	<i>PS Diesel</i>	<i>m</i>	<i>km/h</i>

SPEZIFIKATIONEN

Länge	3060 mm
Breite	siehe Tabelle
Höhe min.	2060 mm
Gewicht ab	1850 kg
Standardbereifung	320/60-12" HD TR
Fahrtrieb	hydrostatischer Allradantrieb mit 4 Hydraulikmotoren und Lamellenbremse, hydraulisch vorgesteuerte Verstellpumpe
Zusatzhydraulik	70 l/min - 225 bar 2 Pumpen
Hydraulikölkühler	Standard
Wenderadius innen/außen	1240 / 2780 mm
Max. Hubhöhe	3100 mm
Max. Hubkraft*	1400 kg
Max. Ausbrechkraft / 50 cm	1700 kg
Motorenhersteller und -typ	Kubota V2403 4-Zylinder, elektrischer Starter
Kühlung	Wasser
Leistung (ISO Gross)	36 kW (49 PS)
Fahrgeschwindigkeit	15 km/h
Kraftstoff	Diesel

*Gemessen 400 mm vor der Anbaugeräteaufnahme, inkl. Anbaugerätgewicht (70 kg)

Schubkraft

Radgröße	Geschwindigkeit Schubkraft	
320/60-12 und 26x12-12	15 km/h	1330 kp
320/55-15	16 km/h	1240 kp

Breite

Reifengröße	Breite
27 x 8.50 - 15	1030 mm
26 x 12.00 - 12	1295 mm
320/60-12 HD	1295 mm
320/55-15 HD	1305 mm

Höhe mit Kabine

	26x12.00-12 oder 320/60-12	320/55-15 Reifen
LX Kabine	2078 mm	2112 mm
DLX Kabine	2105 mm	2139 mm
DLX mit A/C auf Dach	2241 mm	2275 mm

Abmessungen

