

# AVANT 530



## Hubkraft Motorleistung Hubhöhe Geschwindigkeit

<b>950</b>	<b>26</b>	<b>2,8</b>	<b>19</b>
<i>kg</i>	<i>PS Diesel</i>	<i>m</i>	<i>km/h</i>

---

## SPEZIFIKATIONEN

Länge	2550 mm
Breite	siehe Tabelle
Höhe	1985 mm
Gewicht ab	1250 kg
Standardbereifung	23*10.50-12 Rasen/AS
Fahrtrieb	hydrostatischer Allradantrieb mit 4 Hydraulikmotoren und Lamellenbremsen, hydraulisch vorgesteuerte Verstellpumpe
Zusatzhydraulik	36 l/min - 200 bar
Hydraulikölkühler	Standard
Wenderadius innen/außen	995 / 2050 mm
Max. Hubhöhe	2790 mm
Max. Hubkraft*	950 kg
Max. Ausbrechkraft / 50 cm	1250 kg
Motorenhersteller und -typ	Kubota D1105 3-Zylinder elektrischer Starter
Kühlung	Wasser
Leistung (ISO Gross)	19 kW (26 PS)
Fahrgeschwindigkeit	19 km/h
Kraftstoff	Diesel

*\*Gemessen 400 mm vor der Anbaugeräteaufnahme, inkl. Anbaugerätgewicht (70 kg)*

## Breite

<b>Reifengröße</b>	<b>Breite</b>
27x8.50-15*	1030 mm
23x8.50-12	1080 mm
23x10.50-12	1130 mm
26x12.00-12*	1290 mm
320/60-12 HD*	1290 mm

*\*) Größere Bereifung erhöht die Gesamthöhe der Maschine um ca. 20-35 mm*

# Höhe mit Kabine

	23" Reifen	26" Reifen + 320/60-12	27" Reifen
L	2020 mm	2035 mm	2048 mm
LX	2010 mm	2025 mm	2038 mm
DLX	2030 mm	2045 mm	2058 mm

---

# Abmessungen

