

AVANT 635



Hubkraft Motorleistung Hubhöhe Geschwindigkeit

1100	37,5	2,8	14
<i>kg</i>	<i>PS Diesel</i>	<i>m</i>	<i>km/h</i>

SPEZIFIKATIONEN

Länge	2550 mm
Breite	siehe Tabelle
Höhe	2035 mm
Gewicht ab	1360 kg
Standardbereifung	26x12.00-12 Rasen/AS
Fahrtrieb	hydrostatischer Allradantrieb mit 4 Hydraulikmotoren und Lamellenbremsen, hydraulisch vorgesteuerte Verstellpumpe
Zusatzhydraulik	66 l/min - 205 bar 2 Pumpen
Hydraulikölkühler	Standard
Wenderadius innen/außen	900 / 2190 mm
Max. Hubhöhe	2835 mm
Max. Hubkraft*	1100 kg
Max. Ausbrechkraft / 50 cm	1250 kg
Motorenhersteller und -typ	Kubota V1505 4-Zylinder elektrischer Starter
Kühlung	Wasser
Leistung (ISO Gross)	28 kW (37,5 PS)
Fahrgeschwindigkeit	14 km/h
Kraftstoff	Diesel

**Gemessen 400 mm vor der Anbaugeräteaufnahme, inkl. Anbaugerätgewicht (70 kg) und Heck-Seitengewicht-Set 180 kg*

Breite

Reifengröße	Breite
27x8.50-15	1005 mm
23x10.50-12	1140 mm
26x12.00-12	1290 mm
320/60-12	1290 mm

Höhe mit Kabine

	23x10.50-12	26x12.00-12 + 320/60-12	27x8.50-15
L	2020 mm	2035 mm	2048 mm
LX	2010 mm	2025 mm	2038 mm
DLX	2030 mm	2045 mm	2058 mm
DLX mit A/C	2166 mm	2181 mm	2194 mm

Abmessungen

