

AVANT 750



Hubkraft Motorleistung Hubhöhe Geschwindigkeit

1400	49	3,1	25
<i>kg</i>	<i>PS Diesel</i>	<i>m</i>	<i>km/h</i>

SPEZIFIKATIONEN

Länge	3060 mm
Breite	siehe Tabelle
Höhe min.	2060 mm
Gewicht ab	1910 kg
Standardbereifung	320/55-15 Rasen/AS
Fahrtrieb	hydrostatischer Allradantrieb mit 4 Hydraulikmotoren und Lamellenbremsen, hydraulisch vorgesteuerte Verstellpumpe
Zusatzhydraulik	70 l/min - 225 bar 2 Pumpen
Hydraulikölkühler	Standard
Wenderadius innen/außen	1240 / 2780 mm
Max. Hubhöhe	3100 mm
Max. Hubkraft*	1400 kg
Max. Ausbrechkraft / 50 cm	1700 kg
Motorenhersteller und -typ	Kubota V2403 4-Zylinder elektrischer Starter
Kühlung	Wasser
Leistung (ISO Gross)	36 kW (49 PS)
Fahrgeschwindigkeit	25 km/h
Kraftstoff	Diesel

**Gemessen 400 mm vor der Anbaugeräteaufnahme, inkl. Anbaugerätegewicht (70 kg)*

Schubkraft

Radgröße	Geschwindigkeit	Schubkraft
320/60-12 HD	22 km/h	1880 kp
320/55-15 HD	25 km/h	1750 kp
400/50-15	26 km/h	1600 kp

Breite

Reifengröße	Breite
27 x 8.50-15 TR	1080 mm
26 x 12.00-12	1350 mm
320/60-12 HD	1350 mm
320/55-15	1360 mm
31x15.50-15 RA	1420 mm
400/50-15 TR	1450 mm

Höhe mit Kabine

Bereifung / Kabine	26x12.00-12 / 320/60-12	320/55-15	400/50-15
LX Kabine	2078 mm	2112 mm	2132 mm
DLX Kabine	2105 mm	2139 mm	2169 mm
DLX mit A/C auf Dach	2241 mm	2275 mm	2305 mm

Abmessungen

